20345 Modeverlag Arnold GmbH Ludwigstraße 33 6000 Frankfurt/Main 1

Größe	Stoffbreite – Stoffbreedte – Largeur de tissu – Ancho de la tela – Stoffbredde						Größe
Maat	90 cm			140 cm			Talle
Talle	I	II	III	I	II	III	Size
36/38	4.20 m	4.30 m	3.70 m	2.65 m	2.50 m	2.25 m	36/38
40/42	4.60 m	4.35 m	3.75 m	2.70 m	2.55 m	2.35 m	40/42
44/46	4.65 m	4.40 m	3.80 m	2.75 m	2.60 m	2.45 m	44/46
48	4.65 m	4.45 m	3.80 m	2.75 m	2.60 m	2.50 m	48

Hosenlänge – Broekslengte – Longueur du pantalon – Largo de pantalón – Trousers length: Abb I III 107 cm Abb II 100 cm



	Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
1	cm	82	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	cm	1
2	cm	62	64	68	72	76	80	86	92	98	104	110	cm	2
3	cm	88	90	94	98	102	106	110	114	120	126	132	cm	3

Bei Strich- und Musterungen in einer Richtung erhöhter Stoffverbrauch!
Zutaten Nahgarn Gummiband Reißverschlüsse nach Abb bitte ausmessen Abb I ca. 60 cm Vlieseline H 200 nahtreiche Druckknöpfe Abb II, III ca. 35 cm Vlieseline H 200 **Abb II** 25 cm Futter

Bij vleug en dessins in een richting verbruikt het stoffenverbruik!
Fournituren Naaigaren elastiek trekstuiting volg afb. lengte opmeten **Afb I** ca. 60 cm Vlieseline H 200 naaivrije drukknopen **Afb II, III** ca. 35 cm Vlieseline H 200 **Afb II** 25 cm voering

Prévoyer un métrage plus important pour tous les tissus qui ont un sens, un poil ou un dessin allant dans une seule direction
Fournitures fil à coudre ruban élastique fermetures à glissière mesurer selon le mod **I** environ 50 cm de vlieseline H 200 boutons pression automatiques, **mod. II, III** env. 35 cm de vlieseline H 200 **mod II** 25 cm de doublure.

La cantidad de la tela se aumentará con telas que tienen pelo o sea, un pelo o sea un dibujo allant dans una sola dirección
Mercería Hilo de coser cinta elástica cremalleras (se miden según la talla) **Modo I** unos 60 cm de Fliselina G-12 automáticos para vaqueros **Modo II y III** unos 35 cm de Fliselina G-12 **Modo II** 25 cm de forro

Allow for extra material when using fabrics with one-way patterns, nap or cut pile!
Materials Sewing yarn elastic zip fasteners (to measure) **Mod. I** ab 0.60 m of Vilene 949 no-sewing press studs **Mod. II and III** ab. 0.35 m of Vilene 949 **Mod. II** 0.25 m of lining.

Ein "Selbstgeschneidertes" ist gefuttert erst richtig perfekt.
Neva'visconi **Der luftig-leichte Futterstoff mit zeitlich unbegrenzter Garantie. verschleißt nicht hautsympathisch nichtklebend**



Schnittbogenanzahl
Aantal Knippatronen
Nombre de planches de patron
Numero de hojas de patrones
Number of pattern sheets
2

Bei Schnittmustern kein Umtausch! – Knippatronen worden niet geruild! – L échange des patrons n est pas possible! – ¡No se cambian los patrones! – Patterns are not exchanged!

Vorbereitung des Schnittes

Bei Maßabweichungen gegenuber unserer Maßtabelle die Anleitung zum Abandern der Mehrgroßenschnitte auf dem Schnittbogen beachten
Neue Mode Schnitte enthalten der Mode und Bequemlichkeit entsprechende Weitenzugaben gegenuber den Korpermaßen!
Vor dem Ausschneiden evtl Korrekturen auf den Schnittbogen ubertragen Alle fur die verschiedenen Modell-Varianten benotigten Schnittteile wegen fur jede Große eine besondere Konturlinie auf Schneiden Sie entlang Ihrer Großenlinie die Schnitteile aus die Sie benotigen

Zuschneiden des Stoffes

Sie finden die Zuschneideplane jeweils fur die **große Größe** auf dem Schnittbogen
Die kleineren Größen mussen so sparsam wie moglich eingelegt werden Bei Stoffen mit Karo Streifen Noppung Samt und Musterungen in einer Richtung erhoht sich der Stoffverbrauch **Neuer Zuschneideplan**
Schnittteile die auf dem Zuschneideplan eine unterbrochene Konturlinie aufweisen mit der beschnittenen Seite nach unten auf den Stoff legen (Die Gesamtfache im Zuschneideplan gibt an welche Teile mit Einlage ver starkt werden
Bei Stoffauflagen im Bruch liegt die rechte Stoffseite innen. Bei offenen Stoffauflagen alle Schnittteile auf die linke Stoffseite legen
Schnittteile die auf dem Zuschneideplan an keine unterbrochene Konturlinie aufweisen mit der beschnittenen Seite nach unten auf den Stoff legen Die Gesamtfache im Zuschneideplan gibt an welche Teile mit Einlage ver starkt werden
Bei Stoffauflagen im Bruch liegt die rechte Stoffseite innen. Bei offenen Stoffauflagen alle Schnittteile auf die linke Stoffseite legen
Schnittteile die auf dem Zuschneideplan hinausgehen zuletzt in offener Stofflage zuschneiden Wenn 2 Schnittteilnummern in einem Schnittteil stehen mussen diese Teile zuletzt bei offener Stoffauflage zugeschnitten werden
Beachten Sie den Fadenlauf
Folgende Naht und Saumzugaben anschneiden Saume 2–5 cm Schulter Taillen- und Seitennähte 2 cm alle anderen Nahte 1 cm.

Markieren der Schnittteile

Nach dem Zuschneiden alle Nahtlinien und Ansatzzeichen mit Neue-Mode Kopierpapier auf den Stoff ubertragen Bruch- und Stepplinien mit Heftfaden nach rechts uber tragen

Nahhinweise

Modell zur Anprobe zusammenheften Reihenfolge der Arbeitsgange beachten Modell anprobieren Langen Taschenlagen und Knopflocher uberprufen evtl Anderungen vornehmen Alle Nahtenden durch Vor und Ruckstiche sichern Nahtzugaben und offene Kanten versäubern **Das fertige Modell gut bugeln**

Het voorbereiden van het papieren knippatroon

Bij maatafwijkingen tegenover onze maattabel de handleiding voor het veranderen van de meer maten-patronen op het knippatroon raadplegen De Neue Mode-patronen houden rekening met gepaste extra-wijdte met betrekking tot de mode en de gemakkelijke passvorm **Voor het uitknippen eventuele correcties op het knippatroon overbrengen.** Alle voor de verschillende model varianten nodige patroondelen hebben voor iedere maat een speciale contourlijn Langs Uw maatlijn de patroondelen die Uw nodig hebt, uitknippen

Het knippen van de stof

U vindt de knipplannen telkens voor de **grootste maat** op het raderblad. **De kleinere maten** moeten zo zuinig mogelijk worden opgelegd Bij stoffen met ruiten strepen randen vlieg en dessins en richting verhoogt het stofverbruik **Nieuw knipplan** Patroondelen die op het knipplan een onderbroken contourlijn hebben met de beschnittenen kant naar beneden op de stof leggen De grijze vlakken in het knipplan geven aan welke delen met tussenvoering verstevigd worden
Bij dubbel gevouwen stof ligt de goede stof kant binnen. Bij open liggende stof alle patroondelen op de linker stofkant leggen Patroondelen die over de stofvouw heen gaan het laatst uit open liggende stof knippen Als twee patroonnummers in een patroondeel staan moeten deze delen het laatst uit open stof geknipt worden
Op de draadrichting letten
De volgende naden en zomen aanknippen Zomen 2–5cm schouder- taille- en zijnaden 2 cm alle andere naden 1 cm

Het merken van de patroondelen

Na het knippen alle naadlijnen en aanzetteekens met Neue Mode-kopieerpapier op de stof overbrengen Vouw en stiklijnen met rijgdraden naar de goede kant overbrengen

Naai-aanwijzingen

Voor het passen het model in elkaar rijgen op de volgorde van de werkhandelingen letten Het model passen de lengten plaats van zakken en knoopsgaten controleren eventuele veranderingen aanbrengen Alle naadeinden door voor- en achterstukken vast zetten Naadtoegaven en open kanten afwerken **Het afgewerkte model goed persen.**

La preparation du patron

En cas de différence entre les mesures personnelles et celles de notre table observer les instructions pour la modification des patrons multi tailles sur la planche du patron Les patrons Neue Mode tiennent compte de toute ampleur nécessaire pour l assance et la mode actuelle **Reporter toutes les retouches sur la planche avant de couper les pièces individuelles.** Toutes les pieces du patron sont tracées avec un contour spécial pour chacune des tailles Coupez les pièces sur le contour qui correspond à votre taille

Coupe

Les plans de coupe sont établis pour la plus **grande taille** vous les trouverez sur la planche des patrons **Les plus petites tailles** se posent d une manière très économique Il faut quelquefois un métrage plus important pour tous les tissus à carreaux rayures ou bordures ou qui ont un sens Si un dessin allant dans une direction définitive **Nouveau plan de coupe!**
Les pièces tracées avec une ligne de contour discontinue dans le plan de coupe doivent être posées tête-bêche avec la face imprimée vers le tissu Les parties désignées en gris dans les plans de coupe indiquent les pieces qui seront renforcées avec de l entoilage
En coupant dans un tissu plié veiller à ce que ceux soit plié endroit contre endroit En coupant dans un tissu ouvert (non plié) poser les pièces sur l envers du tissu Les pieces dont le tracé dans le plan de coupe excede la pleure du tissu sera que celles qui portent deux numéros différents se coupent les dernieres dans le tissu ouvert.
Observer le droit du fil!
Prévoyer des ourlets et coutures 2–5 cm pour les ourlets 2cm pour les coutures d épaule de côté et de taille et 1cm pour toutes les autres coutures

Le marquage du tissu

Une fois terminée la coupe reportez toutes les lignes et repères sur le tissu à l aide d un papier carbon Neue Mode Les lignes tracées pour les pleures et coutures se reportent par un point de bâti sur l endroit du tissu

Conseils pratiques

Pour l essayage du modèle bâtir ensemble les pièces en respectant l ordre des opérations indiqué ci-dessous Vérifier la longueur du vêtement et des manches aussi que la position des poches et boutonnieres et faire toutes les retouches nécessaires Renforcer les bouts des coutures par quelques points en avant et arrière Surfiler les coutures et les bords ouverts **Finalement, repassez soigneusement votre modèle terminé!**

Preparar el patrón

En caso de diferencia entre las medidas individuales y las de nuestra tabla seguir las instrucciones para la modificación de los patrones multi tallas en la hoja de patrones Los patrones NEUE MODE están establecidos con toda la holgura necesaria respecto a la comodidad y la moda actual **Antes de cortar las piezas,** pasar todos los retoques en la hoja de patrones. Todos los patrones están trazadas con un contorno especial para cada una de las tallas Cortar las pezas por la linea que corresponde a su talla individual

Cortar

Las guias de corte están dibujadas para la **más gran talla** y se encuentran en la hoja de patrones Los patrones para las **tallas más pequeñas** se colocan con economía a fin de poder aprovechar la tela al máximo La cantidad de la tela requerida se aumentará con telas que tienen cuadros rayas pelo o dibujos mirando hacia un lado. **¡Nueva guia de corte!**
Patrones marcados con una línea de trazos en las guias de corte se colocan en sentido inverso o sea con la cara marcada hacia abajo El fondo gris en las guias de corte indica las piezas del patrón que van reforzadas con entretela
Al cortar en tela doblada prestar atención a lo que la tela esté colocada derecho con derecho Al cortar en tela abierta colocar todos los patrones en el revés de la tela Patrones con un trazo sobrante al doblez y patrones con dos numeros diferentes se cortan por ultimo y en tela abierta
¡Prestar atención al recto hilo!
Agregar márgenes para costuras y dobladillos 2–5 cm para los dobladillos 2 cm para las costuras de los hombros los costados y la cintura, 1 cm para todas las demás costuras

Marcar las piezas

Con las piezas cortadas se pasan todas las lineas de costura y señales de aplomo a la tela con un papel de copiar de sastre NEUE MODE Los dobleces y las lineas de peunte se marcan con hilvanes para pasar los en el derecho de la tela

Consejos para la confección

Preparando para la prueba montar el modelo con hilvanes siguiendo el orden de trabajos Al probar el modelo controlar el largo de la prenda y las mangas así como la posición de los bolsillos y ojales El comienzo y el final de las costuras se refuerzan con unas puntadas hacia adelante y atrás Pulir todos los márgenes y bordes abiertos **Una vez terminada el modelo, planchario bien**

Preparation of the pattern

In case of measurements differing from our tables please observe directions for the alteration of multi-size patterns on the pattern sheet Remember that NEUE MODE patterns include allowances for ease and fashion styling **Always transfer the alterations on to the pattern sheet, before cutting out the individual pieces** For each one of the models all pattern pieces are corning with several contour lines, each one referring to another size –When cutting out, take care to cut on the correct size line

To cut

The cutting layouts are printed on the pattern sheet always designed for the **largest size.** For the **smaller sizes** lay out the pattern pieces most economically In the most economical way possible in order to make the best use of the material Extra material is usually necessary when using fabrics with checks stripes fancy borders nap pile or one-way patterns
New cutting layout!
Pattern pieces marked with a broken contour line on the cutting layouts must be placed printed side down on the fabric The areas outlined in grey indicate the pieces which have to be strenghened with interfacing When cutting pattern pieces from fold fabric ensure that the fabric is fold with the right sides together When cutting from open (unfold) fabric lay out the pattern pieces on the wrong side of the fabric Pattern pieces the tracing of which exceeds the fold edge of the fabric and pieces having two pattern numbers are cut out the last from open (unfold) fabric
Observe the straight of grain!
Attention By cutting out the fabric remember to add all seams and hems (2–5 cm for hems 2 cm for shoulder waist and side seams 1 cm for all other seams)!

Marking out the pattern

When all peces are cut out correctly transfer the seam lines and fitting points on to the fabric with the use of NEUE MODE dressmarker s carbon paper Fold and seam lines must be transferred with basting stitches on to the right side of the fabric

General hints for sewing

To prepare for the fitting baste together the fabric pieces, following the same order of work as given below Try the model check the length of both the garment and the sleeves as well as the positon of the pockets and the buttonholes Make all necessary adjustments Fasten seams on and off with a few back stitches Neaten all turnings and raw cut fabric edges **When completed, press the garment carefully!**

Arbeitsanleitung

Overall

Fur **Abb II** die Taschenbeutel 1mal aus Futter zuschneiden

Abb I

1 Blasebalgtasche
● Belege im Umbruch nach rechts legen seitlich steppen wenden ubnge Taschenkanten nach links heften bugeln Die seitlichen Falten x auf o einlegen bugeln Faltenbruche absteppen Tasche mit den äußeren Kanten nach Zeichen aufheften, steppen dabei unten offen lassen Falten zulegen untere Kante steppen

2 Taschenklappen
● Klappen rechts auf rechts legen Außenkanten steppen Nahtzugaben knapp abschneiden Klappen wenden Kanten heften bugeln absteppen Kleine Taschenklappen von rechts nach Zeichen an die Nahtzugaben des Vorderteils steppen Große Taschenklappen von rechts (die offene Kante liegt nach unten) oberhalb der Blasebalgtasche aufsteppen nach unten legen Ansatzkante absteppen

3 Verschlußblende/Reißverschluß
● Vordere Schnittnaht bis zum Verschlußzeichen steppen bugeln Blende im Umbruch rechts auf rechts legen untere Schmalseite (Rundung) steppen Blende wenden Kante heften bugeln Blende nach Zeichen von rechts an rechtes Vorderteil steppen nach vorne bugeln
● Reißverschluß so anheften, daß die Zähnchen verdeckt sind. Das Reißverschlußband auf der rechten Seite liegt an der Blendenansatznaht Reißverschluß von rechts nach Abb feststeppen Kantenbelege links auf links am Reißverschlußband ansäumen

4 Nahte
● Rucksw Schnittnaht steppen bugeln Rucksw Ober und Hosenteil in der Taille rechts auf rechts zusammensteppen bugeln Armelteile jeweils rechts auf rechts nach Zeichen an Vorder bzw Rückenteil steppen Nahtzugaben zusammen versäubern in die Armel bugeln absteppen
● Obere Armelnahte mit Schulternahten steppen bugeln Armelnahte mit Seitennähten steppen Armelansatznahte treffen zusammen bugeln Innere Beinnahte steppen Schrittnahte treffen zusammen
● **Evtl die Nahte als Kappnahte** arbeiten Dazu die Nahte rechts auf rechts steppen eine Nahtzugabe knapp abschneiden die andere Nahtzugabe eingeschlagen dar uber feststeppen
● Saumzugaben nach innen wenden einschlagen steppen Armel und Hosenbeine werden aufgekrempelt.

5 Taille/Gummidurchzug
● Durchzugbeleg evtl zusammensteppen bugeln Langskanten umbugeln Gummibandbreite beachten Beleg von links im Vorderteil an der Markierungslinie im Ruckenteil uber der Taillennaht aufheften Beleg knappkantig aufsteppen Gummiband nach Korpermaß ausmessen einziehen feststeppen

6 Kragen
● Kragenteile rechts auf rechts legen Außenkanten steppen Nahtzugabe knapp abschneiden Kragen wenden Kanten heften bugeln
● Kragen rechts auf rechts nach Zeichen an den Halsausschnitt steppen Nahtzugaben in Rundungen einschneiden in den Kragen bugeln Inneren Kragen eingeschlagen an die Ansatznaht saumen Kragen nach Abb absteppen

7 Schulternegel
● Aus Stoffresten zwei Schlaufen arbeiten beachten Sie dazu die nebenstehende Zeichnung Die Schlaufen auf Riegelbreite plus Nahtzugaben zuschneiden an beiden Seiten einschlagen und uber der Schulternaht nach Zeichen im Schnitt feststeppen

● Schulternegel im Umbruch rechts auf rechts legen alle Kanten steppen einige cm zum Wenden offen lassen Nahtzugaben knapp abschneiden uber Ecken schrag schneiden Riegel wenden die offene Naht schließen Kante heften bugeln absteppen Riegel durch die Schulterschlaufe ziehen mit einem nahtfreien Druckknopf fest halten
An Taschenklappen und Kragen ebenfalls nach Abb nahtfreie Druckknopfe einschlagen

8 Reißverschlußtaschen
● Taschenmarkierung Einlagestreifen unterbugeln Aus Resten gerade Stoffstreifen in Tascheneingriffänge plus Nahtzugabe und ca 5 cm breit zuschneiden rechts auf rechts auf Markierungslinie stecken
● Linie in Zähnchenbreite umstepppen zwischen Steplinien einschneiden am Ende schrag zu den Ecken Beleg nach innen ziehen Kanten heften bugeln Reißverschluß Zähnchen sichtbar unterheften von rechts knappkantig steppen
● Futtertaschenbeutel an unteren Belegstreifen nahen Stofftaschenbeutel unter stecken Taschenbeutelseite nngsherum zusammensteppen
● Der obere rechte Reißverschluß hat keine Funktion wird nicht als Tasche gearbeitet Den Reißverschluß untersteppen wie in ● 1 2 oben angegeben

9 Vordere Kante/Reißverschluß
● Vordere Schnittnaht bis zum Verschlußzeichen steppen bugeln Am Verschlußteil die Einlageecken aufbugeln schrag einschneiden Zähnchenbreite beachten Reißverschluß Zähnchen sichtbar einheften Beim einschneiden entstandenes Dreieck am Verschlußende nach innen ziehen und auf das Reißverschlußband steppen Reißverschluß nach Abb feststeppen Den vorderen Beleg eingeschlagen am Reißver schlußband ansaumen

10 Nahte/Reißverschluß
● Den Overall zusammennähen wie in Abs 4 5 + 6 angegeben An den oberen Armelnahten und an den Seitennähten der Hosenbeine Reißverschlüsse aufsteppen Geoffneten Reißverschluß von rechts auf heften Reißverschlußband liegt an der Markierungslinie Reißverschlußband oben und unten einschlagen Reißverschluß fest steppen

Abb II

8 Reißverschlußtaschen
● Taschenmarkierung Einlagestreifen unterbugeln Aus Resten gerade Stoffstreifen in Taschenteingriffänge plus Nahtzugabe und ca 5 cm breit zuschneiden rechts auf rechts auf Markierungslinie stecken
● Linie in Zähnchenbreite umstepppen zwischen Steplinien einschneiden am Ende schrag zu den Ecken Beleg nach innen ziehen Kanten heften bugeln Reißverschluß Zähnchen sichtbar unterheften von rechts knappkantig steppen
● Futtertaschenbeutel an unteren Belegstreifen nahen Stofftaschenbeutel unter stecken Taschenbeutelseite nngsherum zusammensteppen
● Der obere rechte Reißverschluß hat keine Funktion wird nicht als Tasche gearbeitet Den Reißverschluß untersteppen wie in ● 1 2 oben angegeben

9 Vordere Kante/Reißverschluß
● Vordere Schnittnaht bis zum Verschlußzeichen steppen bugeln Am Verschlußteil die Einlageecken aufbugeln schrag einschneiden Zähnchenbreite beachten Reißverschluß Zähnchen sichtbar einheften Beim einschneiden entstandenes Dreieck am Verschlußende nach innen ziehen und auf das Reißverschlußband steppen Reißverschluß nach Abb feststeppen Den vorderen Beleg eingeschlagen am Reißver schlußband ansaumen

10 Nahte/Reißverschluß
● Den Overall zusammennähen wie in Abs 4 5 + 6 angegeben An den oberen Armelnahten und an den Seitennähten der Hosenbeine Reißverschlüsse aufsteppen Geoffneten Reißverschluß von rechts auf heften Reißverschlußband liegt an der Markierungslinie Reißverschlußband oben und unten einschlagen Reißverschluß fest steppen

Abb III

Den Overall arbeiten wie in Abs 9 4 5 und 6 angegeben

Handleidıng

Overall

Voor **afb II** de binnenzak 1 x van voering knippen

Afb I

1 Blaasbalgzak
● Belegdelen in vouw naar de goede kant leggen aan zijkant stikken keren de overige zakkanten naar binnen rijgen persen De zakopeen x op o inleggen persen Plooi vouwen afstikken Zak met de buitenkanten volg teken oprijgen stikken daarbij onder aan open laten Plooien dicht leggen onderkant stikken

2 Zakkleppen
● Kleppen met goede kant op goede kant leggen buitenkanten stikken naadtoegaven krap afknippen Kleppen keren kanten rijgen persen afstikken Kleine zakkleppen aan de goede kant volg teken aan de naadtoegaven van voorpand stikken Grote zakkleppen aan de goede kant (de open kant ligt naar beneden) boven de blaasbalgzak opstikken naar beneden leggen aanzetkant afstikken

3 Sluitbies/trekSluiting
● Voorkrusnaad tot aan teken van sluiting stikken persen Bies in vouw met goede kant op goede kant leggen onderste smalle kant (ronding) stikken bies keren kant rijgen persen Bies volg teken aan goede kant aan rechter voorpand stikken, naar voren persen
● Treksluiting zo inrijgen dat de tandjes bedekt zijn De treksluitingband ligt op de rechter kant aan aanzetnaad van bies Treksluiting aan de goede kant, volg afb vast stikken Kantenbeleggedelen links op links aan treksluitingband zomen

4 Naden
● Rugkruisnad stikken persen Boven en broekdeel nagaand in de taille met goede kant op goede kant samen stikken persen Mouwdelen elk met goede kant op goede kant volg tekens aan voor resp ruggrand stikken naadtoegaven samen afwerken in de mouwen persen afstikken
● Bovenmouwnaden met de schouderna den stikken persen Mouwnaden met zijna den stikken aanzetnaden van mouwen vallen samen persen Binnenbeennaden stikken kruisnden vallen samen
● **Eventueel de naden als kapnaden** stikken Daarvoor de naden met goede kant op goede kant stikken een naadtoegift krap afknappen de andere naadtoegift ingeslagen daarover vast stikken
● Zoomtoegaven naar binnen keren inslan stikken Mouwen en broekspipen worden opgevrid

5 Taille/elastiek trekzoom
● Trekzoombeleg eventueel samen stikken persen Lengtekanten ompersen op elastiekbreedte letten Beleg aan de benenkant aan de merklijn in voorpand in rugpand over de taillenaad rigen Beleg smal langs de kant opstikken Elastiek op maat afmeten intrekken vast stikken

6. Kraag
● Kragdelen met goede kant op goede kant leggen buitenkanten stikken naadtoegaven krap afknippen kraag keren kanten rigen persen
● Kraag met goede kant op goede kant, volg teken aan de halskant stikken naad toegaven in de rondingen inknippen in de kraag persen Binnendeel van kraag ingeslagen aan de aanzetnaad zomen Kraag volg afb afstikken

Afb II

8 Trekluitingzakken
● Onder zakmerkteken tussenvoeringstrook stnjken Van resten rechte stofstroken ter lengte van zakopening plus naad toegift en ca 5 cm breed knippen met goede kant op goede kant op merkijn spelden
● Lijn ter breedte van tandjes omstikken tussen stiklijnen inknappen aan ende schuin naar de hoeken Beleg naar binnen trekken kanten rigen persen Treksluiting ondernjgen tandjes zichtbaar aan goede kant smal langs de kant stikken
● Voerngbinnenzak aan onderste beleg strook naaien stofbinnenzak onderspelden Binnenzakdelen rondom samen stikken
● De bovenste rechter treksluiting heeft geen functie wordt niet als zak gemaakt De treksluiting onderstikken zoals bij ● 1 2 hierboven aangegeven

9 Voorkant/treksluiting
● Voorkruisnaad tot aan teken van sluiting stikken persen Aan einde van sluiting tussenvoering-dreihoeken opstnjken schuin inknappen op breedte van tandjes letten Treksluiting tandjes zichtbaar inrigen De bij het inknappen onstane dreihoek aan einde van sluiting naar binnen trekken en op de treksluitingband stikken Treksluiting volg afb vast stikken Het voorbeleg ingeslagen aan de treksluitingband zomen

10 Naden/treksluiting
● Overall in elkaar naaien zoals bj punt 4 5 + 6 aangegeven Aan de bovenmouwnaden en aan de zijnaden van broekspijpen de treksluitingen opstikken De open treksluiting aan de goede kant opngen treksluitingband ligt aan de merkijn Treksluitingband boven en onder inslaan treksluiting vast stikken

Afb III

De overall maken zoals bj punt 9 4 5 en 6 aangegeven

Erlauternde Arbeitszeichnungen Verklarende werktekening Dessins explicatifs 1 Dibujos instructivos Descriptive drawings

Instructions

Overall

Pour mod. II couper les fonds des poches 1 fois de doublure

mod I

1 Poche à soufflet
● Poser les parementures dans la pleure à l endroit, piquer latéralement tourner fautler les autres bords des poches à l envers repasser Plier les pls latéraux de x à o repasser Piquer les pleures des pls Faufiler la poche avec les bords extérieurs selon la marque piquer en laissant ouvert en bas Couvrir les pls piquer le bord inferieur

2 Rabats des poches
● Poser les rabats endroit sur endroit piquer les bords extérieurs couper les coutures courbes étrotement Tourner les rabats faufiler les bords, repasser piquer Piquer les petits rabats des poches de l en dror setoir la marque aux coutures courbes du devant. Piquer les grands rabats des poches de l endroit (le bord ouvert est posé vers les bas) au-dessus de la poche à soufflet, pose vers le bas piquer le bord de montage

3. Garniture de fermeture/Fermeture à glissière
● Piquer le couture de pas jusqu à la marque de fermeture repasser Poser la garniture dans la pleure endroit sur endroit piquer le côté étroit inférieur (arrondi) tourner la garniture faufiler le bord repasser Piquer la garniture selon la marque de l endroit au devant droite repasser vers l avant
● Faufiler la fermeture à glissière ainsi que les dents sont couvertes Le ruban de la fermeture à glissière est au côté droite à la couture de montage de la garniture Piquer la fermeture à glissière de l endroit selon le mod Ourler les parementures des bords envers sur envers au ruban de la fermeture à glissière

4 Coutures
● Piquer le couture de pas dos repasser Piquer la partie du pantalon et la partie supérieure du dos dans la taille endroit sur endroit, repasser Piquer les parties des manches endroit sur endroit selon la marque à la partie du devant et du dos ourler ensemble les coutures courbes repasser dans les manches piquer
● Piquer les coutures supérieures des manches avec les coutures des épaules repasser Piquer les coutures des manches avec les coutures des côtes les coutures de montage des manches concordent repasser Piquer les coutures du pantalon intérieur les coutures de pas concident
● **Travailler éventuellement les coutures à la manière de la couture rabattue.** Piquer les coutures pour cela endroit sur endroit, couper étrotement une couture courbe piquer l autre couture courbe rabattue par dessus
● Tourner les ourlets faux à l intérieur piquer rabattue Carder les manches et le pantalon

5. Taille/Ruban élastique
● Piquer ensemble la parementure du ruban éventuellement repasser Repasser les bords latéraux fates attention à la largeur du ruban élastique Faufiler la parementure de l envers dans le devant à la ligne de marquage faufiler dans le dos par dessus la couture de la taille Piquer la parementure à bord étroit Mesurer le ruban élastique selon les mesures du corps faire rentrer piquer

6. Col
● Poser les parties du col endroit sur endroit, piquer les bords extérieurs couper les coutures courbes étrotement tourner le col faufiler les bords repasser
● Piquer le col endroit sur endroit selon la marque à l encolure incaser les coutures courbes en arrondis repasser dans le col Ourler le col intérieur rabattu à la couture de montage Piquer le col selon le mod

7 Boucles des épaules
● Travailler des restes de tissu deux boucles faites attention au dessin à côté Couper les boucles à la largeur des lacets plus les coutures courbes rabattre aux deux côtes et piquer par dessus la couture de l épaule selon la marque dans le patron

● Poser les boucles des épaules dans la plure endroit sur endroit, piquer tous les bords, laisser ouverts quelques cm pour pouvoir tourner Couper les coutures courbes étrotement couper transversalement par dessus les angles Tourner les boucles fermer la couture ouverte faufiler le bord repasser Piquer Faire rentrer la boucle par la boucle de l épaule coudre avec un boutons-pression automatique Rabattre aussi aux rabats des poches et au col selon le mod les boutons-pression automatiques

8 mod II
8. Poches fermées par une glissière
● Entoiler la fente marquee sur l envers Couper un ruban droit de 5 cm de large ayant la même longueur que la poche plus coutures Epingler le ruban sur la fente marquée endroit contre endroit
● Piquer autour du track en respectant la largeur de la glissière Couper la fente crainter les coins Bâtir et repasser les bords Bâtir un ruban sous les bords de la fente (glissiere visible) Piquer sur l endroit au ras des bords en prenant la fermeture
● Monter le fond en doublure au passepoil intérieur Epingler dessous le fond en bssu Fermer le fond de poche
● La fermeture à glissière supérieure droite n a pas de fonction mais on ne la travaille pas Piquer la fermeture à glissiere par dessous selon les indicacions dans les paragraphes 1 2.

9 Bord devant/Fermeture à glissière
● Piquer la couture de pas devant jusqu à la marque de fermeture repasser Repasser les angles de renfort au bout de la fermeture inciser transversalement fates attention à la largeur des dents Faufiler la fermeture à glissière en laissant les dents visibles Faire rentrer le triangle developpé en incisant au bout du ruban de la fermeture à glissiere
Piquer la fermeture à glissière selon le mod Ourler la garniture du devant rabattue au ruban de la fermeture à glissiere

10 Coutures/Fermeture à glissière
● Assembler l overall pour la couture selon les paragraphes 4 5 6 Piquer aux coutures des manches et aux coutures des côtes du pantalon les fermetures à glissière Faufiler la fermeture à glissiere ouverte de l endroit le ruban de la fermeture à glissière est posé à la ligne de marquage Rabattre le ruban de la fermeture à glissière en bas et en haut, piquer la fermeture à glissière

mod III

Travailler l overall selon les paragraphes 9 4 5 6

Instrucciones

Mono

Mod II Cortar el fondo de bolsillo una vez en el forro

Modelo I

1 Bolsillo fuelle
● Volcar las vistas hacia afuera por el dobiez coser en ambos lados volver Hilvanar el margen hacia el revés por los demás bordes del bolsillo planchar Montar los pliegues en ambos lados haciendo concidir x con o y planchar Pasar un pespunte por los dobleces del derecho Colocar el bolsillo por los bordes exteriores con un hilván de acuerdo con las senales en el patrón coser a máquina, exceptuando por el borde del bajo Cerrar los pliegues entonces coser también el borde del bajo del bolsillo

2 Cartera de bolsillo
● Sobreponer las piezas de la cartera encarándolas por el derecho Pasar un pespunte por los bordes exteriores Recortar los márgenes de forma estrecha, volver la cartera pasar un hilván por los bordes planchar Pasar un pespunte de adorno por el derecho Unir las carteras pequeñas al margen agregado para las costuras raglán de los delanteros colocando derecho con derecho de acuerdo con las senales Colocando derecho con derecho y el borde abierto hacia el bolsiio coser las gran carteras por encima de los bolsillos fuelle con un pespunte Planchar las carteras hacia el bajo pasar un pespunte de adorno junto a la costura de sujeción

3. Ribete delantero/Cremallera
● Cerrar la costura de entrepernas de delante hasta la senal para la abertura planchar Doblar el ribete por la mitad colocando derecho con derecho pasar un pespunte por el borde estrecho inferior (borde cur vado) Volver el ribete pasar un hilván por los bordes planchar Unir el ribete al delantero derecho de acuerdo con las señales colocando derecho con derecho Planchar el ribete hacia el borde delantero
● Colocar la cremallera con un hilván de modo que los dientes se cubran por el ribete delantero en el borde delantero derecho colocar la lona de la cremallera a la costura de sujeción del ribete Pasar un pespunte por el derecho para sujetar la cremallera (véase la fig) Coser las vistas delanteras de forma doblada a las lonas de la cremallera con punto de lado colocando revés con revés

4. Costuras
● Cerrar la costura de entrepernas de detrás planchar Unir las pezas de detrás del cuerpo y del pantalón por la costura de la cintura, colocando derecho con derecho planchar Unir las mangas a las sisa raglán derecho con derecho de acuerdo con las senales Pulir los márgenes juntos y planchar hacia las mangas Pasar pespuntes de adorno por el derecho
● Unir las costuras superiores de las mangas y las costuras de los hombros con un solo pespunte planchar Unir las costuras interiores de la mangas con las de los costados haciendo coincidir las costuras de sujeción de las mangas, planchar Cerrar las costuras de pernera interiores haciendo coincidir las costuras de entrepernas planchar
● A discreción hacer **costuras dobles** Cerrar las costuras como de costumbre colocando derecho con derecho Recortar un margen junto a la costura, doblar el otro colocar encima del margen recortado coser con un pespunte junto al dobiez
● Volcar el margen agregado para el dobladillo del bajo hacia adentro doblar coser a máquina. Arremangar las mangas y pernenas

5 Cintura/Elástico
● Unir las piezas de la tira para el elástico (si necesario) planchar Planchar el margen hacia el revés por los bordes largos de la tira observar el ancho de la cinta elástica que va pasada Colocar la tira por el revés con un hilván en el delantero por el trazo del patrón en la espalda sobre la costura de cintura. Coser a máquina, junto a los dobleces Cortar cinta elástica de medida necesana pasar sujetar con un pespunte

6 Cuello
● Sobreponer las piezas del cuello encarándolas por el derecho Pasar un pespunte por los bordes exteriores Recortar los márgenes de forma estrecha volver el cuello Pasar un hilván por los bordes planchar
● Unir el cuello al escote del derecho de acuerdo con las senales Dar piquetes a los márgenes en las partes curvadas planchar los hacia el cuello Coser la pieza interior del cuello de forma doblada a la costura de sujeción Pasar un pespunte de adorno por el derecho (véase la fig)

7 Trabilla del hombro
● Con el sno de los retales de la tela confeccionar dos lazos (véase el dibujo adjunto) Cortar los lazos segun el ancho de la trabilla, más márgenes doblar por los extremos y colocar encima de las costuras de hombro con un pespunte de acuerdo con las señales en el patrón

● Doblar las trabillas por la mitad colocando derecho con derecho coser a máquina por todos los bordes abiertos dejando una abertura para volver Recortar los márgen