21423 Vorbereitung

Vorbereitung des Schnittes

Bei Maßabweichungen gegenüber unserer Maßtabelle die Anleitung zum Abändern der Mehrgrößenschnitte auf dem Schnittbogen beachten.

NEUE MODE Schnitte enthalten der Mode und Bequemlichkeit entsprechende Weitenzugaben gegenüber den Körpermaßen!

Vor dem Ausschneiden evtl. Korrekturen auf den Schnittbogen übertragen. Alle für die verschiedenen Modell-Varianten benötigten Schnittteile sowie einfach für jede Größe eine besondere Konturlinie auf Schneiden Sie entlang ihrer Größenlinie die Schnittteile aus, die Sie benötigen.

Zuschneiden des Stoffes

Sie finden die Zuschneideplane auf diesem Bogen oder als extra Beilage. Die Schnitteile laut Zuschneideplan so sparsam wie möglich einlegen. Bei Stoffen mit Karo, Streifen, Bordüren, Strich und Musterungen in einer Richtung erhöht sich der Stoffverbrauch.

Schnitteile, die auf dem Zuschneideplan eine unterbrochene Konturlinie aufweisen, mit der beschrifteten Seite nach unten auf den Stoff legen. Die Grundfläche im Zuschneideplan gibt an, welche Teile mit Einlage verstärkt werden.

Bei Stoffauflagen im Bruch liegt die rechte Stoffseite innen. Bei offenen Stoffauflagen alle Schnitteile auf die linke Stoffseite legen. Schnitteile, die über den Stoffbruch hinausgehen, zuletzt in offener Stofflage zuschneiden. Wenn 2 Schnitteilnummern in einem Schnitteil stehen, müssen diese Teile zuletzt bei offener Stoffauflage zugeschnitten werden.

Beachten Sie den Fadenlauf.

Folgende Naht- und Saumzugaben anschneiden: An allen Nähten 1,5 cm. Bei weiten Säumen eine Zugabe von 2 cm, sowie bei engen Säumen eine Zugabe von 4 cm.

Markieren der Schnittteile

Nach dem Zuschneiden alle Nahtlinien und Ansatzzeichen mit NEUE MODE Kopierpapier auf dem Stoff übertragen. Bruch- und Stepplinien mit Heftfäden nach rechts übertragen.

Verarbeitung

Nähhinweise

Modell zur Anprobe zusammenheften. Modell anprobieren, Länge, Taschenlagen und Knopflöcher überprüfen, evtl. Änderungen vornehmen.

Zum Zusammennähen (Steppen) liegen die rechten Stoffseiten grundsätzlich innen. Evtl. Abweichungen werden im jeweiligen Arbeitsgang angegeben. Bei schwierigen Arbeitsgängen empfiehlt es sich, die Teile vor dem Steppen zusammenzuheften. Alle Nahtenden durch Vor- und Rückstiche sichern.

Nähte und offene Kanten bei nicht gefütterten Teilen versäubern. Achten Sie darauf, daß beim Arbeiten gleiche Paßzeichen aufeinandertreffen. Das fertige Modell gut bügeln.

In den Halsausschnitt der Kapuze einen Streifen Vlieseline aufbügeln.

1. Nähte

a) Schulternaht steppen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Seitennaht steppen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.



2. Kapuze

a) Hintere Mittelnaht der Kapuze steppen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Nahtzugabe zurückschneiden, Tresse von links über die Nahtzugabe stecken und schmalkantig feststeppen.



3. Kapuze einsetzen

Nahtzugabe zwischen Kapuze und Schulternaht vorsichtig einschneiden Kapuze rechts auf rechts in den Halsausschnitt steppen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.

4. Beleg

a) Beleg rechts auf links in der Kapuzenansatznaht an die Nahtzugabe steppen. Nahtzugabe zurückschneiden.
b) Beleg wenden, Ansatznaht bügeln, Nahtzugaben der Schmalseiten einschlagen und über der Schulternahtzugabe festnähen.

5. Ärmel

a) Abnäher im Ärmel steppen und nach oben bügeln.
b) Ärmelnaht steppen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.

6. Ärmel einsetzen

Ärmel laut Zeichen in den Armausschnitt steppen, Nahtzugabe in den Ärmel bügeln.

7. Schulterpolster

Schulterpolster unterstecken, den Sitz überprüfen. Schulterpolster an den Nähten locker annähen.

8. Tasche

a) Taschenbeleg im Umbruch nach rechts legen, Schmalseiten steppen.
b) Beleg wenden, Kanten bügeln und im Verlauf die Nahtzugaben umbügeln.
c) Tresse in der Hälfte umbügeln, obere Taschenkante zwischen die Tresse stecken, Enden einschlagen, Tresse schmalkantig feststeppen.
d) Tasche von rechts in der Markierungslinie aufsteppen.

Jacke anprobieren, Länge überprüfen und evtl. korrigieren.

9. Saum

Saumzugabe nach links umbügeln und feststeppen.

10. Ärmelsaum

Saumzugabe nach links umbügeln und feststeppen.



11. Kanten einfassen

Tresse in der Hälfte umbügeln. Vordere Jacken- und Kapuzenkante zwischen die Tresse stecken. Enden am Saum einschlagen, Tresse schmalkantig aufsteppen. Ärmelsaum ebenso arbeiten.



12. Verschluß

Knebelknöpfe laut Abb. annähen. Schlaufen aus Tresse zuschneiden, in der Hälfte umbügeln und aufeinanderstepp en. Schlaufen von links an die rechte Jackenkante steppen, umbügeln und nochmals durchsteppen.



Préparation 21423 Voorbereiding

La préparation du patron
En cas de différence entre les mesures personnelles et celles de notre table, observez les instructions pour la modification des patrons multi-tailles sur la planche du patron. Les patrons NEUE MODE tiennent compte de toute aisance nécessaire pour l'élégance et la mode actuelle. **Reporter toutes les retouches sur la planche avant de couper les pièces individuelles.** Toutes les pièces du patron sont tracées avec un contour spécial pour chacune des tailles. Coupez les pièces sur le contour qui correspond à votre taille.

Coupe
Vous trouverez les plans de coupe dans cette planche ou dans une feuille séparée. Disposez les pièces du patron selon le plan de coupe et de la manière la plus économique. Il faut prévoyer un métrage plus important pour tous les tissus à carreaux, rayures ou bordures ou qui ont un sens, poil ou dessin allant dans une direction définitive.
Les pièces tracées avec une ligne de contour interrompue dans le plan de coupe, doivent être posées tête-bêche, avec la face imprimée vers le tissu. Les parties semblées en gris dans le plan de coupe indiquent les pièces, qui seront retournées avec de l'entoilage.
En coupant dans un tissu plié, veiller à ce que ceci soit pile endroit contre endroit. En coupant dans un tissu ouvert (non plié), poser les pièces sur l'envers du tissu. Les pièces, dont le tracé dans le plan de coupe excède la pliure du tissu, doivent être coupées, qui portent deux numéros différents, se coupent les deux numéros dans le tissu ouvert.

Observez SVP le sens du fil!
Couper en plus les surplus de couture et d'ourlet suivants: 1,5 cm pour toutes les coutures. Pour les ourlets évasés un surplus de 2 cm et pour les ourlets intérieurs un surplus de 4 cm.

Le marquage du tissu
Une fois terminée la coupe, reportez toutes les lignes et repères sur le tissu, à l'aide d'un papier carbon NEUE MODE. Les lignes tracées pour les pliures et coutures se reportent par un point de bâti sur l'endroit du tissu.

Essayer la veste, vérifier la longueur et éventuellement corriger.

9. Ourlet

Repasser le surplus d'ourlet vers l'envers et piquer.



10. Ourlet des manches

Repasser le surplus d'ourlet vers l'envers et piquer.

11. Biaiser les bords

Repasser le galon au milieu. Epingler le bord avant de la veste et de la capuche entre le galon, replier les extrémités à l'ourlet, piquer le galon à ras du bord. Procéder de même pour l'ourlet des manches.



12. Fermeture

Coudre les fermoirs en bois selon illustration. Découper des passants dans le galon, repasser au milieu et piquer l'un sur l'autre. Piquer les passants, à l'envers, au bord droit de la veste, repasser et piquer encore une fois.



Jasje passen, lengte controleren en eventueel corrigeren.

9. Zoom

Zoom naar binnen omstrijken en vaststikken.



10. Mouwzoom

Zoom naar binnen omstrijken en vaststikken.

11. Kanten passepoileren

Tres tot de helft omstrijken. Voorkant van jasje en capuchon tussen de tres spelden, einden aan de zom insaan, tres smal langs de kant opstikken. Mouwzoom precies zo afwerken.



12. Sluiting

Houten knopen volg. afb. aannaaien. Lussen van tres knippen, tot de helft omstrijken en op elkaar stikken. Lussen aan de binnenkant aan rechterkant van jasje stikken, omstrijken en nogmaals doorstikken.



Réalisation Verwerking

Instructions pour la couture
Assembler le modèle pour l'essayage. Essayer le modèle, vérifier les longueurs, les mises des poches et les boutonnières, évent. faites des changements.
Pour l'assemblage (piquer) l'endroit du tissu se trouven en principe à l'intérieur. D'éventuels écarts seront indiqués dans les instructions de travail. Pour des exécutions difficiles il est recommandé de bouffer les parties avant de les piquer. Consolider toutes les extrémités de couture par des points en va-et-vient.
Surfiler les coutures et bords ouverts des parties non doubles. Veuillez lors de l'exécution, que les mêmes signes coïncident. Repasser bien le modèle terminé.

Dans l'encolure de la capuche, repasser une bande de Vlieseline.

1. Coutures

a) Piquer la couture d'épaule, écarter le surplus de couture en repassant.
b) Piquer la couture latérale, écarter le surplus de couture en repassant.

2. Capuche

a) Piquer la couture centrale arrière de la capuche, écarter le surplus de couture en repassant.
b) Recouper le surplus de couture, épingler le galon, à l'envers, au-dessus du surplus de couture et piquer à ras du bord.



3. Monter la capuche

Inciser prudemment le surplus de couture entre la capuche et la couture d'épaule. Piquer la capuche, endroit contre endroit, dans l'encolure, écarter le surplus de couture en repassant.

4. Paramenture

a) Piquer la paramenture, endroit contre envers, au surplus de la couture de montage de la capuche. Recouper le surplus de couture.
b) Retourner la paramenture, repasser la couture de montage, replier les surplus de couture des côtés étroits et coudre au-dessus du surplus de la couture d'épaule.

Naai-tips
Model voor het passen in elkaar rijgen. Model passen, lengten, plaats van zakken en knoopsgaten controleren, eventuele veranderingen aanbrengen.
Voor het in elkaar naaien (stikken) liggen de goede stofkanten in principe binnen. Eventuele afwijkingen worden in de betreffende werkbeschrijving aangegeven. Bij moeilijke werkhandelingen is het aan te bevelen, de delen voor het stikken in elkaar te rijgen. Alle naadenden door voor- en achteruit te stikken vast zetten.
Naden en open kanten bij niet gevoerde delen afwerken. Er op letten, dat bij het werken dezelfde passkreits op elkaar vallen. Het afgewerkte model goed persen.

Op de halskant van capuchon een strook Vlieseline strijken.

1. Naden

a) Schoudernaad stikken, naad uitstrijken.
b) Zijnaad stikken, naad uitstrijken.

2. Capuchon

a) Middenachternaad van capuchon stikken, naad uitstrijken.
b) Naad bijknippen, tres aan de binnenkant op de naad spelden en smal langs de kant vaststikken.

3. Capuchon inzetten

Naad tussen capuchon en schoudernaad voorzichtig inknippen. Capuchon met goede kant op goede kant in de halskant stikken, naad uitstrijken.

4. Beleg

a) Beleg met goede kant op verkeerde kant in aanzetnaad van capuchon aan de naad stikken. Naad bijknippen.
b) Beleg keren, aanzetnaad strijken, naden van smallie kanten inslaan en op de naad van schouder vastnaaien.

Einlage ist als Graufläche im Zuschneideplan eingezeichnet.
Schnitteile mit durchbrochener Linie mit beschrifteter Seite nach unten liegend auflegen.
Alle Schnitteile grundsätzlich auf die linke Stoffseite legen.

The interfacing is outlined in grey on the cutting layout.
Pattern pieces with broken lines are placed printed side down on the fabric.
Always lay out all pattern pieces on the wrong side of the fabric!

Sur le plan de coupe, l'entoilage est indiqué par un fond gris.
Les patrons qui ont une ligne discontinue se posent tête-bêche avec la face imprimée vers le tissu.
Poser toujours toutes les pièces du patron sur l'envers du tissu.

Meilanlägget är grämarkerat på tygsidan.
Mönsterdelar med genombruten linje skall ligga med texten neråt mot tyget.
I princip ligger alla mönsterdelar mot tygets avigsida.

Tussenvoering is als grijs vlak in het knipplan ingetekend.
Patroondelen met onderbroken lijn met de bedrukte kant naar beneden opleggen.
Alle patroondelen principieel op de linker stoffant leggen.

Tukikangas on merkitty harmaalla leikkuukuviolinin.
Kaavanosat, jotka on merkitty katkoviivoin, asetetaan leikistipuoli alaspäin kangasta vasten.
Pääsääntöisesti kaikki kaavanosat asetetaan kankaan aurjalle puolelle.

En las guías de corte, la entretela se indica con un fondo gris.
Patrones con linea de trazos se colocan en sentido inverso, la cara marcada hacia abajo.
¡Por lo general, los patrones se colocan sobre el revés del tejido!

Indlægsstoffet er markeret med grået på klippeskemaet.
Mønsterdele med gennembrudt linie skal ligge med teksten nedad mod stoffet.
I princip ligger alle mønsterdele mod stoffets vrangside.

Größe Tam./Str. Taille / Vaist / Str. Nr.	Stoffbreite • Largeur de tissu • Stoffenvidte • Ancho de la tela • Tygbredde • Kangasta • Stoffbredde Fabric width	
	115 cm 45"	150 cm 59"
38 12	2,80 3¼	2,40 2¾
40 14	2,90 3¼	2,45 2¾
42 16	3,00 3½	2,50 2¾
44 18	3,05 3½	2,55 2¾
46 20	3,10 3½	2,60 2¾
48 22	3,15 3½	2,65 2¾

Stoff-Tip
Tissu Conseillé
Stof-tip
Rekommendations
Fabric Suggestions
Tygtips
Kangasnyhje
Stoftips

Wolle	Laine	Wol	Ull
Flausch	Frise	Flausch	Uld
Leinen	Lana	Tela de pelo	Flausch
Wool	Wol	Rasch	Rauhu
Vlie	Vlie	Rauhu	Pehmeä viilukangas
Vilia	Vilia	Pehmeä viilukangas	Flausch

Kängorm
Fil à coudre
Hasgarne
Sewing thread
Syting
Ompelulanka
Syrtråd

Vlieseline	Vlieseline	Schaftg. (Raglan)	Mellomlägg Talkikangas Indlægsstof
Vlieseline	Vlieseline	Epaulettes (raglan)	Fodervarer
Vlieseline	Vlieseline	Schoudervlit (raglan)	Vlieseline
Vlieseline	Vlieseline	Schoudervulling (raglan)	Vlieseline
Vlieseline	Vlieseline	Schouder pads (raglan)	Vlieseline
Talcikangasta	Talcikangasta	Aschvulder (ragleterare)	Talcikangasta
Vlieseline	Vlieseline	Raglan-stoffstrimmel	Vlieseline
		Skuldervp. (raglanlasser)	

G 405
15 cm

Knebelverschlüsse
Boutons à boutonner
Knopen sluitingsknopen
Chiusura bottoni
Knäppanordning
Dukkeri-sulkimet
Dufflelåsspenje
Dufflelåsstopper

Tresse	Tresse
Tresse	Tresse
Tresse	Tresse
Tresse	Tresse
Band	Bånd
Band	Bånd
Tresse	Tresse
Puntoseralla	Puntoseralla
Tresse	Tresse

3 x

3,70 m



Se Schnittmustern kein Umtausch! – L'échange des patrons n'est pas possible! – Knippatronen worden niet geruild! ¡No se cambian los patrones! Patterns are not exchanged! – Mönstren kan inte bytas! – Kaavaa ei voi vaihtaa! – Mønstre kan ikke byttes!

Ein „Selbstgeschneidertes" ist gelüftet erst richtig perfekt.
Neva'viscon NATÜRLICH · LEICHT · HAUTSYMPATHISCH

Printed by Modeverlag Arnold GmbH · Germany · 60306 Frankfurt/Main · Postbox 11 01 21

115 cm 38 - 48 / 12 - 22

Offene Stoffauflage • Étoffe ouverte • Hoeveelheid stof, opengelegd • Acomodo sin doblez • To lay on single fabric • Uttägg på enkelt tyg • Leikkuuohje: kangas yksinkerroin • Lægges på enkelt stof

Fadenlauf • Sens du fil • Draadrichting • Dirección del hilo • Straight of grain • Trådriktning • Langsansuunta • Trådretning

Webkante • Lisière • Zelfkant • Hilada • Selvedge • Stadkant • Hulpioneuna • Ægkant

150 cm 38 - 48 / 12 - 22

Stoffdoppelt im Bruch • Étoffe pliée • Hoeveelheid stof, dubbelgelegd • Acomodo con doblez • To lay to fold • Tygutägg på dubbelt tyg • Leikkuuohje: kangas kaksinkerroin • Stofudlæg på dobbelt stof med foldkant

Fadenlauf • Sens du fil • Draadrichting • Dirección del hilo • Straight of grain • Trådriktning • Langansuunta • Trådretning

Stoffbruch • Pliure du tissu • Stofvouw • Doblez • Fold of fabric • Tygvikning • Kankaan taite • Foldkant

Gewerbliches Nachahmen und Vervielfältigungen sind verboten · Leurs contrefaction professionelle et leur reproduction sont interdites · Het voor industriële doeleinden copiëren en het vermenigvuldigen zijn verboden · Commercial reproduction and copying are forbidden · Ejecución y reproducción están prohibidas · Näringsmässig användning och kopiering är förbjuden · Ammattimainen käyttö ja kopiointi kielletty · Næringsmæssig anvendelse og kopiering er forbudt.

21423 Preparations

Preparar el patrón
En caso de diferencia entre las medidas individuales y las de nuestra tabla, seguir las instrucciones para la modificación de los patrones multi-tallas indicadas en la hoja de patrones. Los patrones NEUE MODE están establecidos con toda la holgura necesaria respecto a la comodidad y la moda actual. **Antes de cortar las piezas,** pasar todos los retoques en la **hoja de patrones.** Todos los patrones están trazados con un contorno especial para cada una de las tallas. Cortar las piezas por la línea que corresponde a su talla individual.

Cortar
Las guías de corte se encuentran en esta hoja o en una hoja-extra especial. Colocar las piezas del patrón según la guía de corte, de modo que se aproveche la tela al máximo. La cantidad de la tela requerida se aumentará con telas que tienen cuadros, rayas, pelillo o dibujos mirando hacia un lado.
Patrones marcados con una línea de trazos en las guías de corte se colocan en sentido inverso, o sea, con la cara marcada hacia abajo. El lenido gris en las guías de corte indica las piezas del patrón que van reforzadas con entretela.
Al cortar en tela doblada, prestar atención a lo que la tela esté colocada derecho con derecho. Al cortar en tela abierta, colocar todos los patrones en el revés de la tela. Patrones con un trazo sobrante al doblez y patrones con dos numeros diferentes se cortan por ultimo y en tela abierta.

Atención: cuidar el sentido de hilo
Añadir las siguientes márgenes para costuras y dobladillos: Para todas las costuras 1,5 cm, dobladillos en prendas anchas 2 cm y en prendas estrechas 4 cm.

Marcar las piezas
Con las piezas cortadas, se pasan todas las líneas de costura y señales de aplomo a la tela con un papel de copiar de sastre NEUE MODE. Los dobleces y las líneas de pespunte se marcan con hilvanes para pasarlos en el derecho de la tela.

Fuse a strip of interfacing to neck edge of hood.

1. Seams

a) Sew shoulder seams, press seams open.
b) Sew side seams, press seams open.



2. Hood

a) Sew center back hood seam, press seam open.
b) Trim seam, fast braid to wrong side over seam allowance and edgestitch in place.



3. To Set in Sleeves

Sew sleeve into armhole as indicated by markings, press seam toward sleeve.



4. Facing

a) Sew right side of facing to wrong side of hood seam allowance. Trim seam.
b) Turn facing to inside, press seamline. Turn seam allowances under along ends and sew to shoulder seam allowances by hand.



5. Sleeves

a) Sew sleeve darts and press darts upward.
b) Sew sleeve seam, press seam open.



6. To Set in Sleeves

Sew sleeve into armhole as indicated by markings, press seam toward sleeve.



7. Shoulder Pads

Position pads in place, check fit. Loosely sew pads to seams by hand.



Confección Sewing

Instrucciones Generales
Para coser el modelo, armar la prenda uniendo las piezas mediante hilvanes. Probar el modelo. Ajustar el largo, controlar la posición de los bolsillos y el emplazamiento de los quites. Hacer las modificaciones necesarias.
Costuras: Poner las dos piezas a coser siempre derecho contra derecho. Excepciones se indican para a pieza. Si un paso de confección parece complicado es aconsejable, antes de coser, unir las piezas con hilvanes, remisiendo los extremos de las costuras mediante unas puntadas hacia adelante y atrás.
Piezas no forradas: Sobrehilar los márgenes de las costuras y de los bordes abiertos. Atención: Al unir las piezas los signos idénticos deben de coincidir. Planchar bien el modelo acabado.

Capucha: planchar a lo largo del escote una tira de Fliselina.

1. Costuras

a) Coser los hombros. Planchar las costuras abiertas.
b) Coser los costados. Planchar las costuras abiertas.

2. Capucha

a) Coser el centro espalda. Planchar la costura abierta.
b) Rematar el margen. Prender la trencilla desde el revés sobre el margen de la costura y sujetarla con pespunte, cosiendo a ras de los bordes.

3. Montar capucha

Hacer un corte al margen entre la capucha y el hombro. Coser la capucha encarada al escote. Planchar la costura abierta.

4. Vista

a) Coser la vista derecha contra revés sobre el margen de la costura de montaje de la capucha. Recortar el margen.
b) Volver la vista, planchar la costura de montaje. Remeter los márgenes de los bordes estrechos y sujetarlos con unas puntadas en el margen de la costura del hombro.

5. Mangas

a) Coser la pinza, plancharla hacia arriba.
b) Cerrar la manga, plancharla costura abierta.

6. Montar manga

Coser la manga según los aplomos a la sisa. Planchar los márgenes hacia la manga.

7. Hombreras

Prender las hombreras bajo los hombros, ajustarlas. Sujetarlas con unas puntadas a la costura de la sisa y del hombro.

21423 Förberedelser Esivalmistelut Forberedelser

Mönstrets förberedelser
Vid måttavvikelser från vår måttlista: Uppmärksamma instruktionerna hur man förändrar storleksmönstren på mönsterarken.
Våra mönster framtäller mode och bekvämlighet motsvarande vidden gestemot kroppsmåttet.
Överför ev. ändringar på mönsterarket före tillklippningen. Alla mönsterdelar som behövs för den särskilda modellvarianten har en speciell konturmarkering för varje storlek. Klipp ut längs mönsterdelarnas konturmarkering till önskad storlek.

Tygets tillklippning
Tillklippningsplanen finns på detta mönster eller som extra bilaga. Lägg mönsterdelarna så sparsamt som möjligt enligt tillklippningsplanen. I tyger med ruter, ränder och bårder med en mönsterriktning ökar tygåtgången.
De mönsterdelar på tillklippningsplanen som har en brutten konturmarkering skall ligga med texten neråt mot tyget. Gråmarkeringarna på tillklippningsplanen visar vilka delar som skall ha mellanlägg.
Då tyget är dubbelvikt ligger tygets rätsida inåt. Då tyget är enkelt ligger alla mönsterdelar mot tygets avigsida. Mönsterdelar som hamnar utanför tygvikningen klipoes slutligen på ett enkelt tyg. När det står 2 mönsterdelsnummer på samma mönsterdel måste dessa delar till sist klippas ut på enkelt tyg.

Uppmärksamma trädriktningen
Klipp följande bredd på sömsmåner och fållar: Alla sömsmåner 1,5 cm. Fållar på vida plagg 2 cm samt fållar på snäva plagg 4 cm.

Markera mönsterdelarna
Överför alla syllinjer och fastsättningsmarkeringar på tyget efter tillklippningen med Stilo eller NEUE MODE kopieringspapper. Markera vikningslinjer och stickningar med tråckstråd från råtsidan.



Probar la chaqueta, corregir los largos si necesario.

9. Dobladillo

Planchar el margen del borde inferior al revés. Coser el dobladillo con pespunte.



10. Bajo manga

Planchar el margen del borde inferior al revés. Coser el dobladillo con pespunte.



11. Ribetear cantos

Doblar la trencilla a lo largo, plancharla. Intercalar los bordes delanteros y de la capucha entre los bordes de la trencilla. Remeter los extremos (dobladillo). Aplicar la trencilla, cosiendo el pespunte a ras del borde. Trabajar el bajo de la manga de igual manera.



12. Cierre

Aplicar los cierres trenka según modelo. Cortar presillas de la trencilla. Doblar la trencilla a lo largo, plancharla. Coser juntos los bordes. Coser las presillas desde el revés al borde delantero derecho de la chaqueta. Plancharlas hacia fuera, sujetarlas con pespunte, travesando todas las telas.



13. Coser cremallera

Coser la cremallera según la instrucción de montaje.

Try on jacket, check lengths and adjust if necessary.

9. Hem

Press hem allowance under and sew in place.

10. Sleeve Hem

Press hem allowance under and sew in place.

11. To Bind Edges

Press braid in half. Enclose front jacket and hood edges in braid, turn ends under at hem, edgestitch braid in place. Construct sleeve hem in same manner.

12. Closure

Attach toggle tabs as illustrated. Cut loops from braid, press in half and sew edges together. Sew loops to wrong side of right jacket edge, press loops in place and stitch in place again.

Pressa fast en remsa Vlieseline längs halsringningen på kapuschongen.

1. Sömmar

a) Sy axelsömmarna och pressa isär sömsmånerna.
b) Sy sidsömmarna och pressa isär sömsmånerna.

2. Kapuschong

a) Sy kapuschongens mittsöm och pressa isär sömmarna.
b) Klipp sömsmånerna smalt. Nästa fast bandet över sömsmånerna på avigsidan och sy fast det nära kanten.

3. Fastsättning av kapuschong

Klipp försiktigt ett litet jack i sömsmånen mellan axelsömmen och kapuschongen och sy fast kapuschongen rätt mot rätt med halsringningen. Pressa isär sömsmånerna.

4. Infodringar

a) Sy fast infodringen rätt mot aviga med sömsmånen i kapuschongens fastsättningssöm. Klipp sömsmånerna smalt.
b) Vänd infodringen. Pressa fastsättningssömmen. Vik in sömsmånerna på kortsidorna och sy fast dem för hand över axelsömmarnas sömsmånar.

5. Ärm

a) Sy improvlingen på ärmen och pressa den uppåt.
b) Sy ärmsömmen och pressa isär sömsmånerna.

Jakken prøves, længden kontrolleres og korriges evt.

9. Fald

Vik och pressa fållen mot avigsidan och sy fast den på maskin.

10. Ärmslut

Vik och pressa fållen mot avigsidan och sy fast den på maskin.

11. Bandknapning

Vik och pressa fållen på sömsmånen. Nästa fast det över framkanterna och kapuschongsgången. Vik in bandets ändar vid fållen och sy fast bandet nära kanten. Sy ärmarna på samma sätt.

12. Knäppning

Sy i dufflelknapparna enligt figur. Klipp till knapphålen av bandet. Vik och pressa den på mitten och sy ihop. Sy fast knappfållorna på höger framstyckes avigsida, längs framkanten. Pressa och sy fast knappfållorna och sy fast dem ännu en gång.

13. Reunastus

Sy i dufflelknapparna enligt figur. Klipp till knapphålen av bandet. Vik och pressa den på mitten och sy ihop. Sy fast knappfållorna på höger framstyckes avigsida, längs framkanten. Pressa och sy fast knappfållorna och sy fast dem ännu en gång.

14. Yderkanterne kantes

Tresse-bånd presses på langs. Jakkens- og hættens forkanter hæftes fast mellem tresse-båndet. Enderne foldes ind ved opslaget. Tressen stikkes på med en smal søm. Ærmeopslag-get behandles på samme måde.

Prova jackan, kontrollera och korrigera eventuellt längden.

9. Fäll

Vik och pressa fällen mot avigsidan och sy fast den på maskin.

10. Ärmslut

Vik och pressa fällen mot avigsidan och sy fast den på maskin.

11. Bandknäppning

Sy i dufflelknapparna enligt figur. Klipp till knapphålen av bandet. Vik och pressa den på mitten och sy ihop. Sy fast knappfållorna på höger framstyckes avigsida, längs framkanten. Pressa och sy fast knappfållorna och sy fast dem ännu en gång.

12. Knäppning

Sy i dufflelknapparna enligt figur. Klipp till knapphålen av bandet. Vik och pressa den på mitten och sy ihop. Sy fast knappfållorna på höger framstyckes avigsida, längs framkanten. Pressa och sy fast knappfållorna och sy fast dem ännu en gång.

Sovita takkia, tarkista pituus ja tee tarvittavat muutokset.

9. Helma

Siitä helmapä