

21476 Vorbereitung

Vorbereitung des Schnittes
Die Maßzeichnungen geben unsere Maßtabelle die Anweisung zum Ablesen der Mengengrößen auf dem Schnittbogen beachten.
NEUE MODC Schnitt enthalten die Maße und Bogenmaß entsprechende Weizungen gegenüber den Körpermaßen.

Zuschneiden des Stoffes
Die Stoffeigenschaften auf dem Bogen oder als extra Beilage. Die Schnittlinie ist zu schneiden so genau wie möglich entlang.
Bei Stoffen mit Woll, Scherwolle, Wolle, Schil und Mauerungen in einer Richtung erfolgt sich der Stoffverlauf.

Markieren der Schnittlinie
Nachdem Zuschneiden alle Nähtlinien und Ansatzzeichen mit NEUE MODC Koppertape auf den Stoff übertragen. Bruch- und Stepplinien mit Hellblau nach rechts übertragen.

Nähtweise
Modell zusammenheften. Modell anprobieren, Länge, Taschenlagen und Knopfgröße überprüfen, evtl. Änderungen vornehmen.

Jacke Mod. A, B, C
1. Nähte (Mod. A, B, C)
Nachdem Zuschneiden alle Nähtlinien und Ansatzzeichen mit NEUE MODC Koppertape auf den Stoff übertragen.

2. Rücken (Mod. B)
a) Rückenteilende an Vorder-Blenden stoppen, Nahtzugabe ausstricken.
b) Blende rechts auf rechts an die Jackenaußenkante stoppen, Nahtzugabe in die Blende biegen.

3. Taschenkappe (Mod. A)
a) Vorderkante und unverschlüsselte Klappkappe rechts auf rechts legen und die Nahtzugabe über der Kante umbiegen.
b) Klappkappe wenden, Kanten biegen und in Markierungslinie abstoppen.

4. Tasche (Mod. B)
a) Schneiden Sie aus dünner Pappe eine Bogenklappe nach Schnittteil 15. Schablone auf die linke Seite der Taschenkappe legen und die Nahtzugabe über der Kante umbiegen.
b) Taschenkappe links auf rechts auf die Garnbunttaschenkappe rechts auf rechts auf die Taschenkappe stoppen.

5. Tasche (Mod. C)
a) Belegende Beleg im Umbruch nach rechts umlegen und die Schnittlinien stoppen. Nahtzugabe zurückschneiden.
b) Beleg wenden, Kanten biegen und im weiteren Verlauf die Nahtzugabe nach links umbiegen, Beleg feststeppen.

6. Ärmel (Mod. A, B, C)
a) Mod. A: Ärmel im Ärmel stoppen und nach oben biegen.
b) Ärmel rechts auf rechts falten, die Ärmelnäht schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.

7. Ärmel einsetzen (Mod. A, B, C)
a) Ärmel nach rechts falten, die Ärmelnäht schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Ärmel rechts auf rechts falten, die Ärmelnäht schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.

8. Schulterpolster (Mod. A, B, C)
a) Schulterpolster unterheften, den Sitz überprüfen. Schulterpolster an den Nähten locker anheben.
b) Schulterpolster unterheften, den Sitz überprüfen. Schulterpolster an den Nähten locker anheben.

9. Beleg (Mod. A, C)
a) Schutzmäntel der Belege schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Belege rechts auf rechts an die Jackenaußenkante stoppen. Nahtzugabe zurückschneiden.
c) Belege wenden, Kanten biegen.

10. Blende/Belege (Mod. B)
a) Schutzmäntel der Belege schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Belege rechts auf rechts an die Blendenkanten stoppen, am Saum stopfen. Extra neu zuschneiden, Nahtzugabe zurückschneiden.
c) Belege wenden, Kanten biegen.

11. Saum (Mod. A, B, C)
a) Mod. A, C: Saumzugabe nach links umbiegen und feststeppen. Beleg in der Saumgarnitur anheften. Mod. A: Außenkante schmal abstopfen.
b) Mod. B: Saumzugabe nach links umbiegen und feststeppen. Nahtzugabe der Blende nach links umbiegen und feststeppen, Nahtzugabe über der Ansatzlinie einschlagen und feststeppen.

12. Ärmelsaum (Mod. A, C)
Saumzugabe nach links umbiegen und feststeppen.

13. Ärmelblende (Mod. B)
a) Blende zur Bündelung zusammenheften, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Universelle Blendenkante rechts auf links an den Saum biegen. (Schnittteil 4) in der Markierungslinie knaggschnell auflegen.
c) Blende im Umbruch nach rechts umbiegen, Kante über der Ansatzlinie einschlagen und feststeppen.

14. Verschluss (Mod. A, B, C)
a) Mod. A, C: Der Knopfgröße entsprechend die Knopfgröße in der Rücken- und Vorderblende anheften. Achtung: In dem großen Größen die Abstände neu ausmessen. An der linken Seite die Knöpfe anheften. Bei Mod. A: Elvostablen anheften. Bei Mod. B: Elvostablen anheften. Bei Mod. C: Nähtweise Druckknöpfe in Abb. anbringen.

15. Hinters Mittelfaltenverschluss
a) Hinters Mittelfaltenverschluss anheften, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Hinters Mittelfaltenverschluss anheften, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
c) Hinters Mittelfaltenverschluss anheften, Nahtzugabe auseinanderbügeln.

21476 Voorbereiding

Vorbereitung des Schnittes
Die Maßzeichnungen geben unsere Maßtabelle die Anweisung zum Ablesen der Mengengrößen auf dem Schnittbogen beachten.
NEUE MODC Schnitt enthalten die Maße und Bogenmaß entsprechende Weizungen gegenüber den Körpermaßen.

Zuschneiden des Stoffes
Die Stoffeigenschaften auf dem Bogen oder als extra Beilage. Die Schnittlinie ist zu schneiden so genau wie möglich entlang.
Bei Stoffen mit Woll, Scherwolle, Wolle, Schil und Mauerungen in einer Richtung erfolgt sich der Stoffverlauf.

Markieren der Schnittlinie
Nachdem Zuschneiden alle Nähtlinien und Ansatzzeichen mit NEUE MODC Koppertape auf den Stoff übertragen. Bruch- und Stepplinien mit Hellblau nach rechts übertragen.

Nähtweise
Modell zusammenheften. Modell anprobieren, Länge, Taschenlagen und Knopfgröße überprüfen, evtl. Änderungen vornehmen.

Jacke Mod. A, B, C
1. Nähte (Mod. A, B, C)
Nachdem Zuschneiden alle Nähtlinien und Ansatzzeichen mit NEUE MODC Koppertape auf den Stoff übertragen.

2. Rücken (Mod. B)
a) Rückenteilende an Vorder-Blenden stoppen, Nahtzugabe ausstricken.
b) Blende rechts auf rechts an die Jackenaußenkante stoppen, Nahtzugabe in die Blende biegen.

3. Taschenkappe (Mod. A)
a) Vorderkante und unverschlüsselte Klappkappe rechts auf rechts legen und die Nahtzugabe über der Kante umbiegen.
b) Klappkappe wenden, Kanten biegen und in Markierungslinie abstoppen.

4. Tasche (Mod. B)
a) Schneiden Sie aus dünner Pappe eine Bogenklappe nach Schnittteil 15. Schablone auf die linke Seite der Taschenkappe legen und die Nahtzugabe über der Kante umbiegen.
b) Taschenkappe links auf rechts auf die Garnbunttaschenkappe rechts auf rechts auf die Taschenkappe stoppen.

5. Tasche (Mod. C)
a) Belegende Beleg im Umbruch nach rechts umlegen und die Schnittlinien stoppen. Nahtzugabe zurückschneiden.
b) Beleg wenden, Kanten biegen und im weiteren Verlauf die Nahtzugabe nach links umbiegen, Beleg feststeppen.

6. Ärmel (Mod. A, B, C)
a) Mod. A: Ärmel im Ärmel stoppen und nach oben biegen.
b) Ärmel rechts auf rechts falten, die Ärmelnäht schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.

7. Ärmel einsetzen (Mod. A, B, C)
a) Ärmel nach rechts falten, die Ärmelnäht schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Ärmel rechts auf rechts falten, die Ärmelnäht schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.

8. Schulterpolster (Mod. A, B, C)
a) Schulterpolster unterheften, den Sitz überprüfen. Schulterpolster an den Nähten locker anheben.
b) Schulterpolster unterheften, den Sitz überprüfen. Schulterpolster an den Nähten locker anheben.

9. Beleg (Mod. A, C)
a) Schutzmäntel der Belege schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Belege rechts auf rechts an die Jackenaußenkante stoppen. Nahtzugabe zurückschneiden.
c) Belege wenden, Kanten biegen.

10. Blende/Belege (Mod. B)
a) Schutzmäntel der Belege schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Belege rechts auf rechts an die Blendenkanten stoppen, am Saum stopfen. Extra neu zuschneiden, Nahtzugabe zurückschneiden.
c) Belege wenden, Kanten biegen.

11. Saum (Mod. A, B, C)
a) Mod. A, C: Saumzugabe nach links umbiegen und feststeppen. Beleg in der Saumgarnitur anheften. Mod. A: Außenkante schmal abstopfen.
b) Mod. B: Saumzugabe nach links umbiegen und feststeppen. Nahtzugabe der Blende nach links umbiegen und feststeppen, Nahtzugabe über der Ansatzlinie einschlagen und feststeppen.

12. Ärmelsaum (Mod. A, C)
Saumzugabe nach links umbiegen und feststeppen.

13. Ärmelblende (Mod. B)
a) Blende zur Bündelung zusammenheften, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Universelle Blendenkante rechts auf links an den Saum biegen. (Schnittteil 4) in der Markierungslinie knaggschnell auflegen.
c) Blende im Umbruch nach rechts umbiegen, Kante über der Ansatzlinie einschlagen und feststeppen.

14. Verschluss (Mod. A, B, C)
a) Mod. A, C: Der Knopfgröße entsprechend die Knopfgröße in der Rücken- und Vorderblende anheften. Achtung: In dem großen Größen die Abstände neu ausmessen. An der linken Seite die Knöpfe anheften. Bei Mod. A: Elvostablen anheften. Bei Mod. B: Elvostablen anheften. Bei Mod. C: Nähtweise Druckknöpfe in Abb. anbringen.

15. Hinters Mittelfaltenverschluss
a) Hinters Mittelfaltenverschluss anheften, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Hinters Mittelfaltenverschluss anheften, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
c) Hinters Mittelfaltenverschluss anheften, Nahtzugabe auseinanderbügeln.

21476 Preparación

Vorbereitung des Schnittes
Die Maßzeichnungen geben unsere Maßtabelle die Anweisung zum Ablesen der Mengengrößen auf dem Schnittbogen beachten.
NEUE MODC Schnitt enthalten die Maße und Bogenmaß entsprechende Weizungen gegenüber den Körpermaßen.

Zuschneiden des Stoffes
Die Stoffeigenschaften auf dem Bogen oder als extra Beilage. Die Schnittlinie ist zu schneiden so genau wie möglich entlang.
Bei Stoffen mit Woll, Scherwolle, Wolle, Schil und Mauerungen in einer Richtung erfolgt sich der Stoffverlauf.

Markieren der Schnittlinie
Nachdem Zuschneiden alle Nähtlinien und Ansatzzeichen mit NEUE MODC Koppertape auf den Stoff übertragen. Bruch- und Stepplinien mit Hellblau nach rechts übertragen.

Nähtweise
Modell zusammenheften. Modell anprobieren, Länge, Taschenlagen und Knopfgröße überprüfen, evtl. Änderungen vornehmen.

Jacke Mod. A, B, C
1. Nähte (Mod. A, B, C)
Nachdem Zuschneiden alle Nähtlinien und Ansatzzeichen mit NEUE MODC Koppertape auf den Stoff übertragen.

2. Rücken (Mod. B)
a) Rückenteilende an Vorder-Blenden stoppen, Nahtzugabe ausstricken.
b) Blende rechts auf rechts an die Jackenaußenkante stoppen, Nahtzugabe in die Blende biegen.

3. Taschenkappe (Mod. A)
a) Vorderkante und unverschlüsselte Klappkappe rechts auf rechts legen und die Nahtzugabe über der Kante umbiegen.
b) Klappkappe wenden, Kanten biegen und in Markierungslinie abstoppen.

4. Tasche (Mod. B)
a) Schneiden Sie aus dünner Pappe eine Bogenklappe nach Schnittteil 15. Schablone auf die linke Seite der Taschenkappe legen und die Nahtzugabe über der Kante umbiegen.
b) Taschenkappe links auf rechts auf die Garnbunttaschenkappe rechts auf rechts auf die Taschenkappe stoppen.

5. Tasche (Mod. C)
a) Belegende Beleg im Umbruch nach rechts umlegen und die Schnittlinien stoppen. Nahtzugabe zurückschneiden.
b) Beleg wenden, Kanten biegen und im weiteren Verlauf die Nahtzugabe nach links umbiegen, Beleg feststeppen.

6. Ärmel (Mod. A, B, C)
a) Mod. A: Ärmel im Ärmel stoppen und nach oben biegen.
b) Ärmel rechts auf rechts falten, die Ärmelnäht schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.

7. Ärmel einsetzen (Mod. A, B, C)
a) Ärmel nach rechts falten, die Ärmelnäht schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Ärmel rechts auf rechts falten, die Ärmelnäht schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.

8. Schulterpolster (Mod. A, B, C)
a) Schulterpolster unterheften, den Sitz überprüfen. Schulterpolster an den Nähten locker anheben.
b) Schulterpolster unterheften, den Sitz überprüfen. Schulterpolster an den Nähten locker anheben.

9. Beleg (Mod. A, C)
a) Schutzmäntel der Belege schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Belege rechts auf rechts an die Jackenaußenkante stoppen. Nahtzugabe zurückschneiden.
c) Belege wenden, Kanten biegen.

10. Blende/Belege (Mod. B)
a) Schutzmäntel der Belege schließen, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Belege rechts auf rechts an die Blendenkanten stoppen, am Saum stopfen. Extra neu zuschneiden, Nahtzugabe zurückschneiden.
c) Belege wenden, Kanten biegen.

11. Saum (Mod. A, B, C)
a) Mod. A, C: Saumzugabe nach links umbiegen und feststeppen. Beleg in der Saumgarnitur anheften. Mod. A: Außenkante schmal abstopfen.
b) Mod. B: Saumzugabe nach links umbiegen und feststeppen. Nahtzugabe der Blende nach links umbiegen und feststeppen, Nahtzugabe über der Ansatzlinie einschlagen und feststeppen.

12. Ärmelsaum (Mod. A, C)
Saumzugabe nach links umbiegen und feststeppen.

13. Ärmelblende (Mod. B)
a) Blende zur Bündelung zusammenheften, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Universelle Blendenkante rechts auf links an den Saum biegen. (Schnittteil 4) in der Markierungslinie knaggschnell auflegen.
c) Blende im Umbruch nach rechts umbiegen, Kante über der Ansatzlinie einschlagen und feststeppen.

14. Verschluss (Mod. A, B, C)
a) Mod. A, C: Der Knopfgröße entsprechend die Knopfgröße in der Rücken- und Vorderblende anheften. Achtung: In dem großen Größen die Abstände neu ausmessen. An der linken Seite die Knöpfe anheften. Bei Mod. A: Elvostablen anheften. Bei Mod. B: Elvostablen anheften. Bei Mod. C: Nähtweise Druckknöpfe in Abb. anbringen.

15. Hinters Mittelfaltenverschluss
a) Hinters Mittelfaltenverschluss anheften, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
b) Hinters Mittelfaltenverschluss anheften, Nahtzugabe auseinanderbügeln.
c) Hinters Mittelfaltenverschluss anheften, Nahtzugabe auseinanderbügeln.